

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
<p>Acoustished® A 80 Blanco Espesor 77 mm Canto recto (1500x1000 mm) QUICK-LOCK T-35</p>	<p>M2. Suministro y colocación de techo registrable especial para zonas industriales con mucha presión sonora de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, formado por panel rígido autoportante de lana de roca Acoustished® A 80, de 77 mm de espesor, canto recto, de dimensiones 1500x1000 mm, con absorción acústica $\alpha_w=1,00$, reacción al fuego Euroclase A1, 100% resistente a la humedad, resistencia térmica 2,20 m²K/W, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire Interior), revestido en su cara vista con un velo de vidrio decorativo de color BLANCO, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta; apoyado sobre estructura de perfil visto QUICK LOCK T-35 color blanco, incluidos perfiles primarios, secundarios, angular perimetral, cuelgues y elementos de suspensión.</p>
<p>Acoustished® A 80 Eurocolors Espesor 77 mm Canto recto (1500x1000 mm) QUICK-LOCK T-35</p>	<p>M2. Suministro y colocación de techo registrable especial para zonas industriales con mucha presión sonora de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, formado por panel rígido autoportante de lana de roca Acoustished® A 80, de 77 mm de espesor, canto recto, de dimensiones 1500x1000 mm, con absorción acústica $\alpha_w=1,00$, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, 100% resistente a la humedad, resistencia térmica 2,20 m²K/W, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire Interior), revestido en su cara vista con un velo de vidrio decorativo de color a escoger entre los 7 disponibles de la gama EUROCOLORS, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta; apoyado sobre estructura de perfil visto QUICK LOCK T-35 color blanco, incluidos perfiles primarios, secundarios, angular perimetral, cuelgues y elementos de suspensión.</p>