

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
<p>Acoustichoc® Impact 15 Blanco Espesor 22 mm Canto recto (600x600 mm) QUICK-LOCK Clip-On T-24</p>	<p>M2. Suministro y colocación de techo registrable resistente a impactos de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, formado por panel rígido autoportante de lana de roca Acoustichoc® Impact 15, de 22 mm de espesor, canto recto, de dimensiones 600x600 mm, con absorción acústica $\alpha_w=1,00$, reacción al fuego Euroclase A1, 100% resistente a la humedad, resistente a más de 36 impactos con una bola dura a una velocidad de 15 Km/h, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire Interior), revestido en su cara vista con un velo reforzado de vidrio decorativo de color BLANCO, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta; apoyado sobre estructura de perfil visto QUICK LOCK T-24 Clip-On color blanco, incluyendo Clips anti-levantamiento, formada perfiles primarios, secundarios, angular perimetral, cuelgues y elementos de suspensión.</p>
<p>Acoustichoc® Impact 15 Blanco Espesor 22 mm Canto recto (1200x600 mm) QUICK-LOCK Clip-On T-24</p>	<p>M2. Suministro y colocación de techo registrable resistente a impactos de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, formado por panel rígido autoportante de lana de roca Acoustichoc® Impact 15, de 22 mm de espesor, canto recto, de dimensiones 1200x600 mm, con absorción acústica $\alpha_w=1,00$, reacción al fuego Euroclase A1, 100% resistente a la humedad, resistente a más de 36 impactos con una bola dura a una velocidad de 15 Km/h, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire Interior), revestido en su cara vista con un velo reforzado de vidrio decorativo de color BLANCO, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta; apoyado sobre estructura de perfil visto QUICK LOCK T-24 Clip-On color blanco, incluyendo Clips anti-levantamiento, formada perfiles primarios, secundarios, angular perimetral, cuelgues y elementos de suspensión.</p>
<p>Acoustichoc® Impact 15 Eurocolors Espesor 22 mm Canto recto (600x600 mm) QUICK-LOCK Clip-On T-24</p>	<p>M2. Suministro y colocación de techo registrable resistente a impactos de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, formado por panel rígido autoportante de lana de roca Acoustichoc® Impact 15, de 22 mm de espesor, canto recto, de dimensiones 600x600 mm, con absorción acústica $\alpha_w=1,00$, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, 100% resistente a la humedad, resistente a más de 36 impactos con una bola dura a una velocidad de 15 Km/h, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire Interior), revestido en su cara vista con un velo reforzado de vidrio decorativo de color a escoger por la D.F. dentro de la gama EUROCOLORS disponible, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta; apoyado sobre estructura de perfil visto QUICK LOCK T-24 Clip-On color blanco, incluyendo Clips anti-levantamiento, formada perfiles primarios, secundarios, angular perimetral, cuelgues y elementos de suspensión.</p>
<p>Acoustichoc® Impact 15 Eurocolors Espesor 22 mm Canto recto (1200x600 mm) QUICK-LOCK Clip-On T-24</p>	<p>M2. Suministro y colocación de techo registrable resistente a impactos de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, formado por panel rígido autoportante de lana de roca Acoustichoc® Impact 15, de 22 mm de espesor, canto recto, de dimensiones 1200x600 mm, con absorción acústica $\alpha_w=1,00$, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, 100% resistente a la humedad, resistente a más de 36 impactos con una bola dura a una velocidad de 15 Km/h, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire Interior), revestido en su cara vista con un velo reforzado de vidrio decorativo de color a escoger por la D.F. dentro de la gama EUROCOLORS disponible, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta; apoyado sobre estructura de perfil visto QUICK LOCK T-24 Clip-On color blanco, incluyendo Clips anti-levantamiento, formada perfiles primarios, secundarios, angular perimetral, cuelgues y elementos de suspensión.</p>